


# 3連ショートコンロ

種火(パイロット)つきもあります。



※バーナーだけの使用は避け、下枠とセットでご使用ください。 ※「使用鍋範囲」はあくまで目安であり、設置場所等で異なります。

コンパクト設計で、奥行きが狭い場所への設置に最適。

KP-30

665mm

KP-30S

560mm

全長で105mm短くなります。

防熱板

コックが高温になるのを防ぐ為、防熱板は必ず取付けてご使用ください。

13.3kw

ガス消費量

■ LPガス / 0.95kg/h

■ 都市ガス / 11,600kcal/h



〈KP-30S〉



## 3連ショートコンロ

LPガス	KP-30S	種火なし
	KP-30ST	種火つき
都市ガス	KT-30S	種火なし
	KT-30ST	種火つき

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
下枠セット	560	430	170
バーナーのみ	475	310	145

※ホースエンド: 【LPガス】φ9.5mm  
【都市ガス】φ13mm

※使用鍋範囲: ~43cm

# ハイ・ユニ ショートコンロ

ハイカロリーバーナー(キャップ式)

コンパクト設計と強火力を実現。

11kw

ガス消費量

■ LPガス / 0.79kg/h

■ 都市ガス / 9,600kcal/h



〈KH-218P〉



19kw

ガス消費量

■ LPガス / 1.36kg/h

■ 都市ガス / 16,500kcal/h



〈KH-319P〉



LPガス	KH-218P	種火なし	都市ガス	KH-218C	種火なし
	KH-218PT	種火つき		KH-218CT	種火つき

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
下枠セット	410	332	130
バーナーのみ	373	240	111

※ホースエンド: 【LPガス】φ9.5mm 【都市ガス】φ13mm  
※使用鍋範囲: ~33cm

LPガス	KH-319P	種火なし	都市ガス	KH-319C	種火なし
	KH-319PT	種火つき		KH-319CT	種火つき

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
下枠セット	500	443	183
バーナーのみ	455	328	158

※強化ホースジョイント1/2 ※ホースエンド仕様もできます。  
※使用鍋範囲: ~44cm

鋳物コンロ

業務用ガス調理機器

イベント関係

築炉用バーナー

ガス部材・その他

特注品

よくある質問